

Рис. 1. Кирпич одинарный рядовой полнотелый

Номинальные размеры: 250×120×65 мм.
Обозначение размера: 1 НФ
Масса: 3,4 – 3,6 кг.
Класс средней плотности: 2,0
Группа по теплотехническим характеристикам: малоэффективный
Марка по прочности: М 200
Марка по морозостойкости: F 35
Условное обозначение:
Кирпич КОРПо 1НФ/200/2,0/35/ГОСТ 530-2007



Рис. 2. Кирпич одинарный рядовой полнотелый (с технологическими пустотами)

Номинальные размеры: 250×120×65 мм.
Обозначение размера: 1 НФ
Масса: 3,3 – 3,5 кг.
Класс средней плотности: 2,0
Группа по теплотехническим характеристикам: малоэффективный
Марка по прочности: М 250
Марка по морозостойкости: F 35
Условное обозначение:
Кирпич КОРПо 1НФ/250/2,0/35/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: объем технологических пустот составляет 5% от объема изделия; боковые грани кирпича имеют рельефную пов-ть



Рис. 3. Кирпич одинарный лицевой пустотелый

Номинальные размеры: 250×120×65 мм.
Обозначение размера: 1 НФ
Пустотность: 40%
Масса: 2,0 - 2,1 кг.
Класс средней плотности: 1,2
Группа по теплотехническим характеристикам: эффективный
Марка по прочности: М 125
Марка по морозостойкости: F 35
Условное обозначение:
Кирпич КОЛПу 1НФ/125/1,2/35/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: цвет соломенный, лицевые поверхности гладкие



Рис. 4. Кирпич одинарный лицевой пустотелый

Номинальные размеры: 250×120×65 мм.
Обозначение размера: 1 НФ
Пустотность: 32%
Масса: 2,2 - 2,3 кг.
Класс средней плотности: 1,2
Группа по теплотехническим характеристикам: эффективный
Марка по прочности: М 150
Марка по морозостойкости: F 50
Условное обозначение:
Кирпич КОЛПу 1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: цвет коричневый, лицевые поверхности гладкие



Рис. 5. Кирпич одинарный лицевой пустотелый

Номинальные размеры: 250×120×65 мм.
Обозначение размера: 1 НФ
Пустотность: 32%
Масса: 2,3 - 2,4 кг.
Класс средней плотности: 1,2
Группа по теплотехническим характеристикам: эффективный
Марка по прочности: М 150
Марка по морозостойкости: F 50
Условное обозначение:
Кирпич КОЛПу 1НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: цвет красный, лицевые поверхности гладкие



Рис. 6. Кирпич одинарный лицевой пустотелый

Номинальные размеры: 250×120×65 мм.
Обозначение размера: 1 НФ
Пустотность: 38%
Масса: 2,3 - 2,4 кг.
Класс средней плотности: 1,2
Группа по теплотехническим характеристикам: эффективный
Марка по прочности: М 175
Марка по морозостойкости: F 75
Условное обозначение:
Кирпич КОЛПу 1НФ/175/1,2/75/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: цвет соломенный, лицевые поверхности гладкие; лицевые наружные стенки утолщены до 20 мм.



Рис. 7. Кирпич утолщенный лицевой пустотелый

Номинальные размеры: 250×120×88 мм.
Обозначение размера: 1,4 НФ
Пустотность: 36%
Масса: 2,8 - 2,9 кг.
Класс средней плотности: 1,2
Группа по теплотехническим характеристикам: эффективный
Марка по прочности: М 150
Марка по морозостойкости: F 50
Условное обозначение:
Кирпич КУЛПу 1,4НФ/150/1,2/50/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: цвет красный, лицевые поверхности гладкие



Рис. 8. Кирпич «Евро» лицевой пустотелый

Номинальные размеры: 250×85×65 мм.
Обозначение размера: 0,7 НФ
Пустотность: 26%
Масса: 1,7 – 1,8 кг.
Класс средней плотности: 1,4
Группа по теплотехническим характеристикам: условно-эффективный
Марка по прочности: М 150
Марка по морозостойкости: F 50
Условное обозначение:
Кирпич КЕЛПу 0,7НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: цвет соломенный, лицевые поверхности гладкие



Рис. 9. Кирпич «Евро» лицевой пустотелый

Номинальные размеры: 250×85×65 мм.
Обозначение размера: 0,7 НФ
Пустотность: 24%
Масса: 1,9 – 2,0 кг.
Класс средней плотности: 1,4
Группа по теплотехническим характеристикам: условно-эффективный
Марка по прочности: М 175
Марка по морозостойкости: F 100
Условное обозначение:
Кирпич КЕЛПу0,7НФ/175/1,4/100/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: цвет красный и коричневый, лицевые поверхности фактурные («тростник»)



Рис. 10. Кирпич фасонный одинарный лицевой пустотелый

Номинальные размеры: 250×120×65 мм.
Марка по прочности: М 125
Марка по морозостойкости: F 50
Характерные особенности: цвет красный,
лицевые поверхности гладкие



Рис. 11. Камень рядовой поризованный

Номинальные размеры: 250×120×140 мм.
Обозначение размера: 2,1 НФ
Пустотность: 44%
Масса: 3,8-4,0 кг.
Класс средней плотности: 1,0
Группа по теплотехническим
характеристикам: повышенной эффективности
Марка по прочности: М 125
Марка по морозостойкости: F 35
Условное обозначение:
Камень КР 2,1НФ/125/1,0/35/ГОСТ 530- 2007
Характерные особенности: имеет сквозное
отверстие (50×30 мм.) для захвата при укладке



Рис. 12. Камень крупнофор- матный рядовой поризованный

Номинальные размеры: 380×250×219 мм.
Обозначение размера: 10,7 НФ
Пустотность: 52%
Масса: 16,2-16,8 кг.
Класс средней плотности: 0,8
Группа по теплотехническим
характеристикам: высокой эффективности
Марка по прочности: М 75
Марка по морозостойкости: F 25
Условное обозначение:
Камень ККР 10,7НФ/75/0,8/25/ГОСТ 530-2007
Характерные особенности: имеет 2 сквозных
отверстия 35х30 мм для захвата при укладке; пазо-
гребневая конструкция для соединения в кладке



Примечание: Кирпич
одинарный приведен для
сопоставления размеров

